

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

## برگ شرایط شرکت در مناقصه خرید ظروف پلاستیکی (۱۴۰۳-۰۶)

### ۱- موضوع مناقصه: خرید ظروف پلاستیکی طبق مشخصات پیوست

۲- محل تحویل کالای موضوع مناقصه: شهر ری - ابتدای جاده قم - سه راه خیرآباد - انتهای بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پالایشگاه شرکت نفت بهران (هزینه بارگیری و حمل به عهده فروشنده می باشد)

### ۳- شرایط شرکت در مناقصه:

۳-۱ شرکت کنندگان در مناقصه اعم از حقیقی و حقوقی باید قیمت پیشنهادی خود را برای مدت یکسال ارائه نمایند.

۳-۲ به پیشنهادات مبهم یا بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-۳ شرکت نفت بهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط شرکت کننده در مناقصه توسط شرکت نفت بهران نیست.

۳-۴ شرکت نفت بهران میتواند همزمان با یک یا چند پیمانکار همکاری نماید.

۳-۵ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه است.

۳-۶ از هر صورتحساب پیمانکار ۷/۷٪ سپرده بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کسر و به عنوان سپرده نزد شرکت باقی می ماند که پس از ارائه مفاسد حساب عودت خواهد شد. ضمناً مبلغ ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۷ برنده مناقصه باید یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بمنظور تضمین انجام تعهدات و یک فقره چک به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جهت تضمین حسن انجام کار در اختیار شرکت نفت قرار دهد که تا پایان گارانتی مدت قرارداد نزد شرکت باقی خواهد ماند.

۳-۸ چنانچه شرکتی بعد از تحویل پاکت و بازگشایی آن، از ادامه مناقصه انصراف نماید کل سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.

۳-۹ تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۳-۱۰ عودت سپرده تمامی شرکت کنندگان تا پایان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امکان پذیر نمی باشد.

۳-۱۱ برنده/ برندگان مناقصه بایستی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اطلاع به منظور انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

۳-۱۲ در صورت افزایش و یا کاهش بیش از ۵ درصد در قیمت پلی اتیلن با ارائه مستندات قیمت ظروف پلاستیکی با توافق طرفین تعدیل خواهد شد فرمول محاسبه قیمت پلی اتیلن، میانگین قیمت پلی اتیلن ۱۵ روز قبل از سایت:

<http://wikiplast.ir> پایه محاسبه قیمت ۱۵ روز بعد خواهد بود.

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

#### ۴- تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه باید مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مناقصه را به یکی از صورتهای الف: ضمانتنامه بانکی (به مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید) ب: چک بانکی تضمین شده به نفع کارفرما (شرکت نفت بهران) ج: واریز نقدی به حساب مناقصه گزار (شرکت نفت بهران) و ارسال آن در پاکت الف تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

تبصره ۱: پس از مشخص شدن برنده / برندگان مناقصه، اسناد تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد چنانچه برندگان این مناقصه از امضای قرارداد خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت نفت بهران ضبط خواهد شد. تبصره ۲: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد شرایط مناقصه تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد. پیشنهاد فاقد تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین شرکت در مناقصه دیرتر از موعد یاد شده مردود خواهد شد.

#### ۵- زمان و نشانی محل تحویل پیشنهاد قیمت:

پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را (به همراه آنالیز آن) تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در دو پاکت لاک و مهر شده (پاکت ب و ج) و یک پاکت در بسته (پاکت الف) بشرح ذیل به آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، طبقه ۳، واحد دبیرخانه شرکت نفت بهران تحویل نمایند.

#### ۶- نحوه تنظیم و ارائه پیشنهاد:

پیشنهادات بایستی در سه پاکت مجزا شامل دو پاکت مهر و موم شده و یک پاکت در بسته تضامین تسلیم گردد.

##### ۱-۶) پاکت الف: پاکت تضامین،

##### ۲-۶) پاکت ب، مدارک قانونی

مدارک مربوط به اشخاص حقوقی به شرح ذیل می باشد:

- أ. مشخصات پیشنهاد دهنده، روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاء شرکت که اعتبار قانونی آن منقضی نشده باشد، تصویر اساسنامه
  - ب. برگ شرایط مناقصه و ضامین آن که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.
  - ج. تصویر پروانه بهره برداری پشت و رو، ظرفیت تولید و برگ ثبت نام عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معتبر و ارائه گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)
- مدارک مربوط به اشخاص حقیقی به شرح ذیل می باشد:

کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، جواز کسب یا پروانه بهره برداری یا مجوز تولید، گواهی حسن انجام کار، برگ ثبت نام عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معتبر و ارائه گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)

مهر و امضاء پیمانکار



Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران  
(سهامی عام)  
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

**لطفا پس از تکمیل هر مورد روبروی آن علامت گذاری (✓ یا ✕) نمایید.**

**ارائه کلیه مدارک مذکور برای شرکتها الزامی می باشد.**

| ردیف | مدارک پیشنهاد دهنده                                            | ✓/✕ | توضیحات |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| ۱    | برگ شرایط مهر و امضاء شده (کلیه صفحات)                         |     |         |
| ۲    | تصویر اساسنامه                                                 |     |         |
| ۳    | آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء      |     |         |
| ۴    | برگ ثبت نام عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر                 |     |         |
| ۵    | تصویر پروانه بهره برداری پشت و رو                              |     |         |
| ۶    | گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا) |     |         |

**لطفا پس از تکمیل مدارک فوق آنها را داخل پاکت ب (مشخصات و مدارک فنی) قرار داده و مهر موم نمائید.**

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:  
Date:  
Attach:  
Tel: (+9821) 22264124-30  
Fax: (+9821) 22264131



شماره:  
تاریخ:  
تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰  
دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

**قیمت پیشنهادی برای خرید ظروف پلاستیکی طبق جدول ذیل مناقصه (۱۴۰۳-۰۶)**

| ردیف | موضوع            | وزن به گرم | نیاز سال به عدد تقریبی | دستمزد هر ظرف شامل اجرت ساخت و هزینه های جانبی ، بسته بندی و حمل (بدون هزینه مسترچ) |                |
|------|------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                  |            |                        | (به عدد ریال)                                                                       | (به حروف ریال) |
| ۱    | یک لیتری بیونیک  | ۷۰+۲/۵     |                        |                                                                                     |                |
| ۲    | ۲.۵ لیتری بیونیک | ۱۶۰+۴      |                        |                                                                                     |                |
| ۳    | ۳.۵ لیتری بیونیک | ۲۲۰+۴      |                        |                                                                                     |                |
| ۴    | ۳.۸ لیتری بیونیک | ۲۴۰+۴      |                        |                                                                                     |                |
| ۵    | ۴ لیتری بیونیک   | ۲۶۵+۴      |                        |                                                                                     |                |
| ۶    | ۵ لیتری بیونیک   | ۲۹۵+۵      |                        |                                                                                     |                |

ضمناً "تعداد عنوان شده با توجه به شرایط خریدار به یک یا چند پیمانکار واگذار میگردد و سفارشات به صورت ماهانه اعلام میگردد .

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

### مشخصات ظروف پلاستیکی بیونیک ۱ تا ۵ لیتری

| مشخصات اختصاصی ظروف بیونیک | ظرف       | مشخصه        |         |           |           |                         |
|----------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
|                            |           | حجم لبریز ml | وزن gr  | طول mm    | عرض mm    | ارتفاع (تا روی دسته) mm |
|                            | ۱ لیتری   | 1050 - 1100  | 70 ± 2  | 118 ± 2   | 61 ± 2    | 239.5 ± 2               |
|                            | ۲,۵ لیتری | 2700 - 2800  | 160 ± 2 | 207.5 ± 2 | 92 ± 2    | 267.8 ± 2               |
|                            | ۳,۵ لیتری | 3800 - 3900  | 220 ± 2 | 229 ± 2   | 104.5 ± 2 | 290.5 ± 2               |
|                            | ۴ لیتری   | 4300 - 4400  | 240 ± 2 | 238 ± 2   | 107 ± 2   | 302 ± 2                 |
|                            | ۵ لیتری   | 5350 - 5500  | 270 ± 2 | 258 ± 2   | 111.5 ± 2 | 325.5 ± 2               |

| ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مشخصه                                 | معیار                                |                   | توضیحات                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | ۱ و ۲،۵ لیتری                        | ۳،۵ و ۴ و ۵ لیتری |                                                       |
| ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جنس                                   | پلی اتیلن بادی 0035 یا BL3 (HF 4760) |                   | بدون افزودن هیچ گونه مواد بازیافتی                    |
| ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قطر داخلی گلوبی                       | 31.3 ± 0.3 mm                        | 40.4 ± 0.3 mm     |                                                       |
| ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قطر خارجی گلوبی از روی گام دنده       | 37.5 ± 0.3 mm                        | 50 ± 0.3 mm       |                                                       |
| ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قطر خارجی پلمپ شکن                    | 39.4 ± 0.4 mm                        | 51.5 ± 0.4 mm     |                                                       |
| ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ضخامت لبه گلوبی                       | 1.7 ± 0.15 mm                        | 2.3 ± 0.2 mm      |                                                       |
| ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فاصله لبه گلوبی از اولین رزوه         | 3.5 ± 0.3 mm                         | 4.2 ± 0.3 mm      |                                                       |
| ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قطر خارجی گلوبی زیر پلمپ شکن          | 37.4 ± 0.4 mm                        | 49 ± 0.4 mm       |                                                       |
| ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارتفاع گلوبی از روی پایه تا لبه گلوبی | 21.5 ± 0.4 mm                        | 19.5 ± 0.3 mm     |                                                       |
| ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MFI (5Kg/190 , OC)                    | 1.2 ± 0.2 gr/10min                   |                   | روش تست ISIRI 6980                                    |
| ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تست پرتاب از ارتفاع 1.2 متری          | ظرف دچار ترکیدگی و نشتی نشود         |                   | یک بار سقوط ظرف پر از آب با درب بسته، از ناحیه کف ظرف |
| <p>* کلیه ظروف باید مدرج باشند (در قسمت جانبی دارای گیج نشان دهنده داخل ظرف باشند).</p> <p>* در تولید کلیه ظروف پلاستیکی از مواد Anti UV استفاده گردد.</p> <p>* کلیه ظروف باید قبل از ارسال به بهران، از نظر عدم وجود هر گونه نشتی با دستگاه فشار هوا Full check شوند.</p> <p>* ظروف باید در تست های پرتاب و دستگیره مطابق با استاندارد ISIRI 5569 مورد پذیرش باشند.</p> <p>* هیچ گونه پلیسه یا زائده ای در امتداد درز اتصال ظروف وجود نداشته باشد.</p> <p>* گلوبی با درب تطابق کامل داشته باشد (گام دنده گلوبی و درب مطابق هم باشند).</p> <p>* سطح روی لبه گلوبی صاف و یکنواخت بوده و فاقد شیب باشد (تراز باشد) و همچنین فاقد پلیسه یا زائده باشد.</p> <p>* پس از بسته شدن درب، ارتفاع ظرف تا روی دسته و روی درب به یک اندازه باشد (سطح روی درب و دسته در یک امتداد باشند).</p> <p>* دیواره و دوخت ظرف استحکام لازم را داشته باشند.</p> <p>* سطح لبیل خور روی بدنه ظروف کاملاً صاف و یکنواخت بوده و فاقد هر گونه ناهمواری باشد.</p> <p>* نوع و میزان مسترچ استفاده شده در تولید ظروف به گونه ای باشد که پوشش رنگ مناسب ایجاد نماید و محصول از داخل آن مشخص نباشد.</p> |                                       |                                      |                   |                                                       |

مشخصات  
عمومی  
ظروف  
بیونیک

مهندسی محصول  
ویرایش ۵ - ۱۴۰۱/۲/۴

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

## مشخصات ظروف پلاستیکی ۱ تا ۵ لیتری نپتون و اورانوس

| مشخصه        |                                              |                   |                     | نوع ظرف                    | مشخصات<br>اختصاصی<br>ظروف |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| ضخامت بدنه   | ارتفاع (از روی دسته)<br>(یک لیتری: بدون درب) | وزن<br>(بدون درب) | حجم لبریز           |                            |                           |
| 1 ± 0.2 mm   | 241 ± 1 mm                                   | 70 ± 2 gr         | ۱۰۵۰-۱۰۹۰ میلی لیتر | یک لیتری اورانوس           |                           |
| 1.6 ± 0.2 mm | 244 ± 1 mm                                   | 160 ± 4 gr        | ۲۷۰۰-۲۸۰۰ میلی لیتر | ۲/۵ لیتری اورانوس          |                           |
| 1.8 ± 0.2 mm | 270 ± 1 mm                                   | 220 ± 4 gr        | ۳۸۰۰-۳۹۰۰ میلی لیتر | ۳/۵ لیتری اورانوس          |                           |
| 1.8 ± 0.2 mm | 280 ± 1 mm                                   | 235 ± 4 gr        | ۴۱۰۰-۴۱۵۰ میلی لیتر | گالن اورانوس (۳/۷۸۵ لیتری) |                           |
| 1.4 ± 0.2 mm | 206 ± 1 mm                                   | 65 ± 2.5 gr       | ۱۰۵۰-۱۰۹۰ میلی لیتر | یک لیتری نپتون             |                           |
| 1.9 ± 0.2 mm | 255 ± 1 mm                                   | 260 ± 4 gr        | ۴۳۰۰-۴۴۰۰ میلی لیتر | ۴ لیتری نپتون              |                           |
| 1.9 ± 0.2 mm | 287 ± 1 mm                                   | 295 ± 5 gr        | ۵۳۵۰-۵۴۵۰ میلی لیتر | ۵ لیتری نپتون              |                           |

| ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مشخصه                             | معیار                                | توضیحات                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جنس                               | پلی اتیلن بادی 0035 یا BL3 (HF 4760) | بدون افزودن هیچ گونه مواد بازیافتی |
| ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قطر داخلی گلوئی                   | 30 - 1 mm                            |                                    |
| ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قطر خارجی گلوئی (از روی پلمب شکن) | 40.6 ± 0.2 mm                        |                                    |
| ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ارتفاع گلوئی                      | 14 - 0.5 mm                          |                                    |
| ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعداد خار پلمب شکن                | 16 عدد                               |                                    |
| ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ارتفاع پلمب شکن                   | 4 - 0.2 mm                           |                                    |
| ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ضخامت لبه گلوئی                   | 2 - 0.2 mm                           |                                    |
| ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قطر خارجی گلوئی از روی گام دنده   | 37.5 ± 0.2 mm                        |                                    |
| ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MFI (5Kg/190 OC)                  | 1.2 ± 0.2 gr/10min                   | روش تست ISIRI 6980                 |
| <p><b>مشخصات عمومی ظروف</b></p> <p>* کلیه ظروف باید مدرج باشند (در قسمت جانبی دارای گیج نشان دهنده داخل ظرف باشند).</p> <p>* در تولید کلیه ظروف پلاستیکی از مواد Anti UV استفاده گردد.</p> <p>* کلیه ظروف باید قبل از ارسال به بهران، از نظر عدم وجود هرگونه نشی با دستگاه فشار هوا Full check شوند.</p> <p>* ظروف باید در تست های پرتاب و دستگیره مطابق با استاندارد ISIRI 5569 مورد پذیرش باشند.</p> <p>* هیچ گونه پلیسه یا زائده ای در امتداد درز اتصال ظروف وجود نداشته باشد.</p> <p>* گلوئی با درب تطابق کامل داشته باشد (گام دنده گلوئی و درب مطابق هم باشند).</p> <p>* سطح روی لبه گلوئی صاف و یکنواخت بوده و فاقد شیب باشد (تراز باشد).</p> <p>* دوخت ظرف استحکام لازم را داشته باشد (روش تست: پس از سقوط ظرف پر از آب از ارتفاع ۲ متری، درز اتصال نشکند).</p> <p>* دیواره بدنه ظروف استحکام کافی را داشته باشند.</p> <p>* سطح لبیل خور روی بدنه ظروف کاملاً صاف و یکنواخت بوده و فاقد هرگونه ناهمواری باشد.</p> <p>* نوع و میزان مسترج استفاده شده در تولید ظروف به گونه ای باشد که پوشش رنگ مناسب ایجاد نماید و محصول از داخل آن مشخص نباشد.</p> |                                   |                                      |                                    |

مهندسی محصول

ویرایش ۵ - ۱۴۰۰/۸/۲۳

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

## نحوه بسته‌بندی و ارسال ظروف پلاستیکی

### ملزومات پلاستیکی

| ردیف | نوع ملزومات                       | تعداد در هر بسته | نحوه چیش در هر بسته | نوع بسته‌بندی ملزومات | توضیحات                                                                                  |
|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | یک لیتری پلاستیکی اورانوس / نبتون | 120              | 20x6                | نایلون نو و مقاوم     | درب نایلون بسته شده باشد و لیبل مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. (نایلون مطابق با مشخصات). |
| ۲    | ۲/۵ لیتری پلاستیکی اورانوس        | 48               | 8x6                 | نایلون نو و مقاوم     | درب نایلون بسته شده باشد و لیبل مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. (نایلون مطابق با مشخصات). |
| ۳    | ۳/۵ لیتری پلاستیکی اورانوس        | 40               | 8x5                 | نایلون نو و مقاوم     | درب نایلون بسته شده باشد و لیبل مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. (نایلون مطابق با مشخصات). |
| ۴    | چهار لیتری پلاستیکی اورانوس       | 40               | 8x5                 | نایلون نو و مقاوم     | درب نایلون بسته شده باشد و لیبل مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. (نایلون مطابق با مشخصات). |
| ۵    | چهار لیتری پلاستیکی نبتون         | 30               | 6x5                 | نایلون نو و مقاوم     | درب نایلون بسته شده باشد و لیبل مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. (نایلون مطابق با مشخصات). |
| ۶    | پنج لیتری پلاستیکی نبتون          | 30               | 6x5                 | نایلون نو و مقاوم     | درب نایلون بسته شده باشد و لیبل مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. (نایلون مطابق با مشخصات). |

### کیسه نایلونی ویژه بسته‌بندی ملزومات:

حداقل ضخامت نایلون: ۸۰ میکرون / نایلون از مواد نو تهیه شده باشد (از مواد بازیافتی نباشد) / کیسه نایلونی بی‌رنگ و شفاف بوده و دارای خاصیت الاستیکی مناسب باشد.

### توجه:

\* بر روی کلیه ملزومات ورودی، بایستی لیبل مشخصات کالا الصاق شده باشد. ساعت و تاریخ تولید، شیفت کاری و اپراتور روی لیبل مشخصات درج شده باشد.

### مهندسی محصول

لازم به توضیح است کلیه ظروف پس از بسته بندی در نایلون مطابق جدول فوق بر روی پالت پلاستیکی چیدمان شده و شیرینگ میگردد پس از ارسال محموله ها به پالایشگاه نفت بهران پالتهای پلاستیکی عودت خواهد شد .

مهر و امضاء پیمانکار